



ダイキンエアコン

新冷媒(R410A)シリーズ
空冷ヒートポンプエアコン
《レバノール形》

取扱説明書

●この取扱説明書には、工事用ビナーの使用の合理化に関する法律に基づき経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。(冷房専用形は別表外です。)

■EcoZ(EAS800)の性能について

室外ユニット	室内ユニット	冷暖能力	冷暖能力	消費電力	消費電力	運転エネルギー消費効率	区分名
形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A/F)	
RZ2P780BA形	HHO780BA	2	7.1	8.0	1.81	1.80	8b
	HHO780A	2	7.1	8.0	1.61	1.60	8b
	HHO780A	2	7.1	8.0	2.06	2.05	8c
	FAP780A	2	7.1	8.0	1.85	1.85	8c
	FAP780A	2	7.1	8.0	1.78	1.78	8c
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.18	2.14	8c
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.03	2.05	8c
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.05	8c
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.05	8c
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.05	8c
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.05	8c
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.05	8c
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.05	8c
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.05	8c
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.05	8c
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.05	8c
RZ2P112BA形	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.14	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.14	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.14	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.14	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.14	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.14	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.14	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.14	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.14	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.14	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.14	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.14	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.14	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.14	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.14	8c
	HHO112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.14	8c
RZ2P140BA形	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	2.85	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	2.85	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	2.85	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	2.85	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	2.85	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	2.85	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	2.85	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	2.85	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	2.85	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	2.85	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	2.85	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	2.85	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	2.85	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	2.85	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	2.85	8c
	HHO140BA	2	12.5	14.0	3.48	2.85	8c

室外ユニット	室内ユニット	冷暖能力	冷暖能力	消費電力	消費電力	運転エネルギー消費効率	区分名
形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A/F)	
RZ2P780BA形	HHO780BA	2	14.0	16.0	4.67	3.52	8c
	HHO780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHO780BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
RZ2P224BA形	HHO224BA	3	20.0	22.4	7.06	5.40	8c
	HHO224BA	3	20.0	22.4	7.06	5.40	8c
	HHO224BA	3	20.0	22.4	7.06	5.40	8c
	HHO224BA	3	20.0	22.4	7.06	5.40	8c
	HHO224BA	3	20.0	22.4	7.06	5.40	8c
	HHO224BA	3	20.0	22.4	7.06	5.40	8c
	HHO224BA	3	20.0	22.4	7.06	5.40	8c
	HHO224BA	3	20.0	22.4	7.06	5.40	8c
	HHO224BA	3	20.0	22.4	7.06	5.40	8c
	HHO224BA	3	20.0	22.4	7.06	5.40	8c
	HHO224BA	3	20.0	22.4	7.06	5.40	8c
	HHO224BA	3	20.0	22.4	7.06	5.40	8c
	HHO224BA	3	20.0	22.4	7.06	5.40	8c
	HHO224BA	3	20.0	22.4	7.06	5.40	8c
	HHO224BA	3	20.0	22.4	7.06	5.40	8c
	HHO224BA	3	20.0	22.4	7.06	5.40	8c

室外ユニット	室内ユニット	冷暖能力	冷暖能力	消費電力	消費電力	運転エネルギー消費効率	区分名
形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A/F)	
RZ2P780BA形	HHO780BA	2	25.0	28.0	9.95	7.95	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
	HHO780BA	2	25.0	28.0	7.95	7.20	8d
RZ2P112BA形	HHO112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHO112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
RZ2P140BA形	HHO140BA	2	25.0	28.0	10.5	8.70	8d
	HHO140BA	2	25.0	28.0	10.5	8.70	8d
	HHO140BA	2	25.0	28.0	10.5	8.70	8d
	HHO140BA	2	25.0	28.0	10.5	8.70	8d
	HHO140BA	2	25.0	28.0	10.5	8.70	8d
	HHO140BA	2	25.0	28.0	10.5	8.70	8d
	HHO140BA	2	25.0	28.0	10.5	8.70	8d
	HHO140BA	2	25.0	28.0	10.5	8.70	8d
	HHO140BA	2	25.0	28.0	10.5	8.70	8d
	HHO140BA	2	25.0	28.0	10.5	8.70	8d
	HHO140BA	2	25.0	28.0	10.5	8.70	8d
	HHO140BA	2	25.0	28.0	10.5	8.70	8d
	HHO140BA	2	25.0	28.0	10.5	8.70	8d
	HHO140BA	2	25.0	28.0	10.5	8.70	8d
	HHO140BA	2	25.0	28.0	10.5	8.70	8d
	HHO140BA	2	25.0	28.0	10.5	8.70	8d

●省エネ基準について

室内ユニット	冷暖能力	運転エネルギー消費効率(AFP)	区分名
形式	(kW)		
H1OP~形 H1NP~形	3.6	6.0	
	4.0	5.9	
	4.5	5.8	
	5.0	5.7	
	5.5	5.6	
	6.0	5.5	
	6.5	5.4	
	7.0	5.3	
	7.5	5.2	
	8.0	5.1	
	8.5	5.0	
	9.0	4.9	
	9.5	4.8	
	10.0	4.7	
	10.5	4.6	
	11.0	4.5	
上記以外	11.5	4.4	
	12.0	4.3	
	12.5	4.2	
	13.0	4.1	
	13.5	4.0	
	14.0	3.9	
	14.5	3.8	
	15.0	3.7	
	15.5	3.6	
	16.0	3.5	
	16.5	3.4	
	17.0	3.3	
	17.5	3.2	
	18.0	3.1	
	18.5	3.0	

●省エネ基準(消費効率(AFP))について

APE表示は、JIS B 8616:2006(エアコン・ヒートポンプ・冷暖房機器)に基づいて行います。
(ヒートポンプ・エアコン・冷暖房機器)に準拠して行います。
※ R410A:2006は、JIS B 8616:2006を実施するために(注)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
-APE≒年間総合負荷(能力)÷年間消費電力量

ダイキン株式会社
大阪府大阪市東淀川区西中島4-1-2
〒530-8323

東京支社 東京都港区港南2丁目18番1号 J品川イーストビル
郵便番号 108-0075

3P271252-2 M10A021 (1007) EIS



ダイキンエアコン

新冷媒(R410A)シリーズ
空冷ヒートポンプエアコン
《レバノート形》

取扱説明書

●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する方法に基づき経済産業省告示213号(平成21年)による省エネルギー表示を記載しております。(冷房専用形は別表外です。)

■ZEASシリーズの性能について

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT12BA形	FHQ122AL	FHO122AL	1	10.0	11.2	2.83	2.67	5.2	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	2.68	2.65	5.2	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.47	3.00	4.4	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.96	3.46	4.1	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.67	3.46	4.1	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.69	3.49	4.1	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.83	3.43	3.9	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	2.96	2.85	4.9	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.06	2.85	4.8	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.42	3.16	4.3	ac
R2YPT140BA形	FHQ142AL	FHO142AL	1	10.0	11.2	3.14	3.19	4.1	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.15	3.15	4.3	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.93	3.45	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT22BA形	FHQ222AL	FHO222AL	1	20.0	22.4	6.90	6.80	4.2	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	6.02	6.00	4.7	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	6.90	6.80	4.2	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.22	6.80	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.22	6.80	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	6.76	6.84	3.9	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.13	6.44	4.2	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.24	6.44	4.2	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.55	6.54	3.9	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.55	6.54	3.9	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.30	6.61	3.9	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.45	6.64	3.9	ac
R2YPT280BA形	FHQ282AL	FHO282AL	1	20.0	22.4	7.32	6.82	3.8	ac
		FHP282AL	2	20.0	22.4	7.32	6.82	3.8	ac
		FHP282AL	2	20.0	22.4	7.32	6.82	3.8	ac
		FHP282AL	2	20.0	22.4	7.32	6.82	3.8	ac
		FHP282AL	2	20.0	22.4	7.32	6.82	3.8	ac
		FHP282AL	2	20.0	22.4	7.32	6.82	3.8	ac
		FHP282AL	2	20.0	22.4	7.32	6.82	3.8	ac
		FHP282AL	2	20.0	22.4	7.32	6.82	3.8	ac
		FHP282AL	2	20.0	22.4	7.32	6.82	3.8	ac
		FHP282AL	2	20.0	22.4	7.32	6.82	3.8	ac
		FHP282AL	2	20.0	22.4	7.32	6.82	3.8	ac
		FHP282AL	2	20.0	22.4	7.32	6.82	3.8	ac

●省エネ基準について

室内ユニット	形式	冷房能力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
FHQ～形 FHP～形	上記以外	3.6	5.0	ac
		4.0	5.9	ac
		4.5	5.9	ac
		5.0	5.8	ac
		5.6	5.8	ac
		7.0	6.0	ac
		10.0	6.7	ac
		12.5	6.6	ac
		14.0	6.6	ac
		20.0	4.8	ac
		25.0	5.1	ac
		3.6	5.0	ac
上記以外	上記以外	4.0	5.0	ac
		4.5	5.0	ac
		5.0	4.9	ac
		5.6	4.9	ac
		7.1	4.8	ac
		10.0	5.1	ac
		12.5	4.8	ac
		14.0	4.7	ac
		20.0	4.3	ac
		25.0	4.0	ac
		3.6	4.0	ac

●省エネ率・消費効率 (APF) について

APFとは、JIS B 8516「2006(リニア) シェアーク・システム」と JIS A 4048「2006(※) リニア」エアコンシステムの省エネ率(消費効率)に基づいて行います。
※ JIS A 4048「2006」は、JIS B 8516「2006」を参照するために(注)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
・APF＝総運転冷房能力(能力)÷期間消費電力量